



Terminál POS HS-3500W

Prostorově úsporný „all in one“ POS terminál

DOTYKOVÝ TERMINÁL POS HS-3500W S VESTAVĚNOU TISKÁRNOU

HS-3500 série nové generace vysoko výkonných „all in one“ pokladních terminálů, které v sobě spojují inovaci, funkcionalitu, estetický design a stylový vzhled. Skvělé řešení a všude tam kde je místo důležité.

Tato kompaktní „all in one“ 10“, 12“, 14“ dotyková pokladna nabízí oddělitelnou tiskárnu se snadnou údržbou. Přidat lze čtečku 2D kódů, což dělá s HS-3500 nejoblíbenější a nejspolehlivější „all in one“ pokladnu na trhu.

HS-3500 série je snadno integrovatelná s nejčastěji využívanými periferiemi jako např. termální tiskárny, MSR, sensor otisků prstů, čtečky 2D kódů nebo zákaznický displej k podpoře vašeho provozu. Tento modulární systém a nadčasový design umožňují snadnou obsluhu i údržbu.

Klíčové vlastnosti HS-3500W:

- Celý terminál je pasivně chlazený
- Výkonný procesor Celeron J1900 4 (2.0-2.4GHz)
- Vestavěná tepelná tiskárna umožňuje rychlý tisk faktur, účtů, příjmů nebo poukázek
- Skleněná, plochá dotyková obrazovka 10 nebo 12 (volitelně)
- Kapacitní dotyková technologie (P-CAP, Multitouch 10 bodů)
- Vestavěná čtečka magnetických karet (volitelně)
- Rychlý procesor Intel Celeron Quad Core
- Prostorný disk HDD nebo rychlý SSD
- DDR3L 2 GB z možností rozšíření až na 8 GB
- Kompatibilní terminál s Gastro POS





Integrovaný zákaznický displej
Zobrazuje objednávky
nebo reklamní sdělení



SPECIFIKACE	HS-3500W
Procesor	Intel® Celeron® J1900 (2M cache, až do 2,42 GHz)
Paměť (RAM)	DDR3L 1333MHz SO-DIMM x 1 max. 8GB, ve výchozím nastavení 4GB
Paměť masová (Disk)	Rychlý SSD 32 – 64 GB nebo 2,5 „500 GB SATA HDD (SATA 2 porty)
Napájení	24V DC napájení 60W (energetická účinnost)
Audio	Line-out x 1
Systémy	Windows POSReady 7, Windows 7, Windows Embedded 8,1 Industry, Windows 10 IoT, Linux (volitelně)
OBRAZOVKA	
LCD	9.7" TFT LCD \ 12" TFT LCD \ 14" TFT LCD
Resolution	1024 x 768 \ 1024 x 768 \ 1366 x 768
Dotykový panel	kapacitní sklo P-CAP 10 dotykové body (USB) - bez rámu (Bezel Free)
PŘIPOJENÍ	
LAN	10 / 100 / 1000Mb
Počet USB portů	4 (1 x USB 3.0 / 2.0 + 3 x USB 2.0)
Série Portů	3 (DB9x2, RJx1), 5V / 12V COM1 / COM2 / COM3
VGA	D-SUB 15 Pin, 12V zasilanie dla monitora LCD Posiflex
Parallel Port (LPT)	Yes
Port CR	1 kontrola 2 CR
FIZICKÉ PARAMETRY	
Provoz	0 ° C - 40 ° C, 20% relati vni vlhkost - 90% RH (SATA HDD) 0 ° C - 50 ° C, 20% relati vni vlhkost - 90% relati - vni vlhkosti (SSD)
Skladování	(-20 ° C) - 70 ° C, 10% relati vni vlhkost - 90% RH
MOŽNOSTI	
Disk SSD	Min. 32GB - max. 128GB
Built-in Printer	3" detachable printer for easy maintenance, 200 mm/s, auto-cutter
Built-in MSR	Optional, 3 track (3 stopy)
Built-in RFID	Optional, support MIFARE Classic 1K and MIFARE Ultralight
Built-in FPU	Optional, optical type
Built-in scanner	Optional, 2D barcode imager
WIFI	mini-PCIe WiFi
LM-6507	pro zákazníka s 7" obrazovkou LCD namontován na terminálu
PD-2607UE	2 liniowy wyświetlacz dla klienta mocowany do terminala



Certifikace



ORACLE

Výrobky posiflex jsou navrženy a vyrobeny v Taiwanu přes Posiflex Technology INC.
Informace o výrobcích a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

POSIFLEX

